



0450.1
AÇOUGUE
Germânia
ALTO



ILUMINAÇÃO: **LED**



VIDROS E FRENTES
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO
DA UMIDADE DE AR



PADRÃO **220V/60HZ**
CONSULTAR DISPONIBILIDADE
EM 127V/60HZ



CONTROLADOR DE
TEMPERATURA: **DIGITAL**

		2m	3m	Exp. Alto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		0454.1- pl/serp	0456.1- pl/serp	
AÇOUGUES - GERM. E ALTOS		0461.2- 3 placas	0463.1- 3 placas	0450.13 - Inox int
Medidas externas:	Frente:	1980	2940	1980
	Profundidade:	800	800	800
	Altura:	1350	1350	2200
Medidas internas:	Frente:	1900	2860	1880
	Profundidade:	550	550	520
	Altura:	560	560	1480
Utilização:	Exposição de carnes e derivados resfriados			
Temperatura:	2°C a 10°C			
Capacidade (L):	Líquido:	492	750	505
	Bruto:	614	934	626
Capacidade (L) do porão/depósito:	Líquido:	208	394	798
	Bruto:	262	492	998
**Consumo (kwh/mês):		283 / 238 (3pl)	410	394
**Consumo (kw/h):		0,52	0,76	0,73
Corrente (A):		2,9	4,3	4,1
Peso (Kg):	Líquido:	153 / 140 (3pl)	230 / 213(3pl)	212
	Bruto:	198 / 185 (3pl)	296 / 279 (3pl)	262
Nº de gancheiras:		2 (pl/serp)	2 (pl/serp)	2 em cima
Altura gancheira até bandejas:		53 cm		64cm
Revest. interno:		Inox brilho		Inox br / branco
Revest. externo (frontal e traseira):		Inox porão (branco)		
Laterais:		Inox		
Band. Plásticas (50x33):		5	8	15
Sistema de Refrigeração:		Placa e Serpentina / 3 placas		Serpentina

Fotos, medidas, características e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio
Imagens meramente ilustrativas
** Consumo aproximado com base na utilização média de 18h/dia na voltagem 220V

ATENÇÃO:
ACOMPANHAM
BANDEJAS PLÁSTICAS